

FICHE TECHNIQUE

Application / using / Anwendung

Chauffage / heating / Heizung

TYPE RS15/7 - RS20/7 - RS25/7 - RS30/7

Modèles disponibles / Available model / Verfügbaren Typ	RS15/7	RS20/7	RS25/7	RS25/7	RS30/7
Dimensions raccord / Size connection / Anschlüsse	1"	1" 1/4	1"1/2	1"1/2	2"
Hauteur / Height / Höhe	130	130	130	180	180

Cette pompe de circulation peut être fournie en 3 versions.
 This circulating pump can be supplied with 3 executions.
 Diese Umwälzpumpe kann in 3 Ausführungen angeboten werden.

3 : 3 vitesses / 3 speeds / 3 Stufig (v1,v2,v3)
 2 : 2 vitesses / 2 speeds / 2 Stufig (v2, v3)
 1 : 1 vitesse / 1 speed / 1 Stufig (v3)



Matériau / Material
 Corps de pompe fonte /
 Pump housing cast iron /
 GG Pumpengehäuse
 FGL200

(voir courbes hydrauliques page suivante)

	Unités Units Einheit	Caractéristiques Characteristics Daten
Poids / weight / Gewicht	Kg	2,60
Alimentation Power supply Spannung	V	230
Fréquence Frequency Frequenz	Hz	50
Condensateur / Tension Capacitor /	µF / VDB	3,5 / 400

	Unités / units / Einheit	V1	V2	V3
Vitesse de rotation Speed	1/min	1850	2250	2450
Intensité Intensity Strom	A	0,30	0,42	0,58
Puissance absorbée Power input	W	62	92	132

